


Tratamiento de Aire

SF911 Series - Filtro de Alto Flujo



SF911



- * Filtro para eliminar partículas y condensado en el aire comprimido.
- * Diseño para trabajar con grandes caudales.
- * Trabaja caudales hasta 16,000 l/min.
- * Grado de filtrado 5µm.
- * Guarda metálica.

Cómo Ordenar:

	Serie	Conexión
Ejemplo:	SF911	- 20
		20 = 2 NPT

Especificaciones Generales

Modelo	SF911-20
Tipo de Filtrado	Filtro por centrifugación
Tipo de Flujo	Aire comprimido
Conexión Neumática	2 NPT
Caudal nominal*	16,000 l/min
Máxima presión	1.0 MPa
Mínima presión de operación	0.15 MPa
Grado de filtración	5 µm
Tipo de fijación	Instalación directo en tubería
Posición de montaje	Vertical
Tipo de purga de condensado	Automática
Tipo de protección del vaso	Guarda metálica
Conexión purga de condensado	G 3/8
Volumen de condensado máximo	180 ml
Temperatura	-5 a 60 °C
Material del vaso	Policarbonato / Aluminio
Material del cuerpo	Aluminio
Material del filtro	Bronce
Juntas	NBR
Peso del producto	7,350 gr

* Valores medidos con P1 = 0.7 MPa, ΔP = 0.024 MPa