

XL Series - Lubricador





- * Sistema integral de dosificación de aceite. * Instalación modular con módulos de la misma serie.
- * Perilla para ajuste de lubricación.
- * Gran precisión en dosificación.

Cómo Ordenar:					
	Serie		Conexión	Tamaño	
Ejemplo:	XL	-	08	MINI	
			06 = 1/8 NPT	MINI = Tamaño 40 mm	
			08 = 1/4 NPT	MIDI = Tamaño 55 mm	
			10 = 3/8 NPT	MAXI = Tamaño 66 mm	
			15 = 1/2 NPT		
			20 = 3/4 NPT		
			25 = 1 NPT		

Especificaciones Generales


Modelo	XL-06-MINI	XL-08-MINI	XL-10-MIDI	XL-15-MIDI	XL-20-MAXI	XL-25-MAXI
Tipo de Flujo	Aire comprimido					
Tipo de lubricación	Dosificación por presión					
Conexión Neumática:	1/8 NPT	1/4 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT	3/4 NPT	1 NPT
Caudal nominal*1	1,300 l/min	2,300 l/min	5,500 l/min	6,100 l/min	8,400 l/min	9,000 l/min
Máxima presión	1.6 MPa					
Tipo de fijación	Instalación directo en tubería o con escuadra de fijación					
Posición de montaje	Vertical					
Caudal mínimo para funcionamiento	3 l/min		8 l/min		10 l/min	
Capacidad de aceite	45 mL		110 mL		190 mL	
Aceite recomendado	ISOVG32 o Equivalente					
Temperatura	0 a 60°C					
Material del vaso	Policarbonato / Policarbonato con guarda de aluminio					
Material del cuerpo	Aluminio					
Juntas	NBR					
Peso del producto	212 gr	210 gr	480 gr	478 gr	752 gr	722 gr

 $^{^{*1}}$ Valores medidos con P1= 1.0 MPa y P2 = 0.6 MPa, ΔP = 0.1 MPa



XL Series - Lubricador

Vista en Sección (Materiales)



NO	PARTE	MATERIAL
1	Vidrio superior	PC
2	Tornillo de ajuste	Latón
3	O-Ring	NBR
4	Cubierta redonda	РО
5	Fragmento de parabrisas	NBR
6	Base de parabrisas	Latón
7	Brida de entrada	Aleación de Zinc
8	O-Ring	NBR
9	O-Ring	NBR
10	Protección de metal	Aleación de Aluminio
11	Vaso del lubricador	PC
12	Filtro de aceite	Polvo de latón sintetizado
13	O-Ring	NBR

» www.dewitneumatica.mx


14	Tornillo Base	Latón
15	Dispensador de Aceite	PC
16	Pieza de sellado	NBR
17	Cuerpo	Aleación de Zinc
18	Brida de salida	Aleación de Zinc
19	Tornillo Allen	S35C
20	Tornillo de purga	POM
21	O-Ring	NBR
22	Pin de la válvula	Latón
23	Perno de extremo doble	SUS
24	Bola de acero	SUS304
25	Conexión del tubo de aceite	POM
26	Tubo de aceite	PU


» contacto@dewitneumatica.mx


DE WIT

XL Series - Lubricador

Dimensiones










Tablas de Flujo

Valores Representativos









XL Series - Lubricador

Accesorios y Refacciones

Tamaño		
	Vaso policarbonato con guarda metálica	Dispensador de aceite
MINI	XL - MINI - OC	
MIDI	XL - MIDI - OC	SL/XL/EL-OLG
MAXI	XL - MAXI - OC	

83